

CAMYÜNÜ KLİMA ŞİLTESİ TEKNİK ÖZELLİKLER :

Ozellikler	Sembol	Birim	Tanım					Tolerans	Standart
Malzeme	-	-	Camyünü					-	TS EN 14303
Genişlik	b	mm	1100					+/-10	TS EN 822
Uzunluk	l	mm	20000	10000				- 0 ; + ∞	TS EN 822
Kalınlık	d	mm	25	50				T1 **	TS EN 823
Kaplama	-	-	Al-folyo					-	-
Yangına Tepki Sınıfı	-	-	C-s1,d0 ***					-	TS EN 13501-1
Isıl İletkenlik Beyan Değeri	Tort	°C	10	25	50	75	100	-	TS EN 12667/12939 13787
	λ	W/m.K	0.035	0.038	0.041	0.044	0.049		
Spesifik Isıl Kapasitesi *	c	kJ/(kg.K)	0.84					-	EN 12524
Dinamik Elastisite Modülü *	Edyn	kN/m2	0.8					-	DIN 52214
Ambalaj Malzemesi	-	-	PE Film					-	-
Diğer Bilgiler	Al-folyolu tarafta azami hizmet sıcaklığı 90 °C'dir.								

* Mineral yünler için teknik literatürden alınan değerdir.

** T1: -5% veya -5 mm; +∞ fazlasına müsaade edilir. Eksi toleransta mutlak olarak büyük değer alınır.

*** Yanmaz (kraftsız) Alu-folyo kaplı ürünlerde yangına tepki sınıfı A1'dir.