

TAŞYÜNÜ FOLYOLU VE FOLYOSUZ BORU TEKNİK ÖZELLİKLER :

Özellikler	Sembol	Birim	Tanım							Tolerans	Standart
Malzeme	-	-	Taşyünü							-	TS EN 14303
Et Kalınlığı	d	mm	Bknz. Tablo							D0 < 150 mm - T8 *	TS EN 823
Uzunluk	l	mm	1200							± 5 mm	TS EN 822
İç Çap	Di	mm	Bknz. Tablo							***	TS EN 13467
Isıl İletkenlik Beyan Değeri	T	°C	50	100	150	200	250	300	350	-	TS EN 12667/12939 13787
	λ_D	W/m.K	0.037	0.045	0.054	0.063	0.075	0.088	0.101		
Azami Hizmet Sıcaklığı	-	°C	600							-	TS EN 14707
Su Emme	Wp	kg/m2	azami 1							-	TS EN 13472
Kaplama	-	-	Kaplamasız				Al-folyo			-	-
Yangına Tepki Sınıfı	-	-	A1L				A2L-s1,d0			-	TS EN 13501-1
Paketleme	-	-	PE Torba - Karton Kutu							-	-

* T8: -5% veya -3 mm; +%5 veya +3 mm. Mutlak olarak büyük değer alınır.

** T9: -6% veya -5 mm; +%6 veya +5 mm. Mutlak olarak büyük değer alınır.

*** D0 < 150 mm ise -0; +4 mm - D0 ≥ 150 mm ise -0; +5 mm veya %2. Mutlak olarak büyük değer alınır.